



# MoCool

**Aditivo Refrigerante Motor  
Reduce la temperatura motor en 15°C  
Mejora el intercambio térmico**

## APLICACIONES

**Para todos los circuitos de refrigeración de Motocicletas, Automóviles de turismo, en caso de sobre calentamiento o en competición, para reducir la temperatura de operación del motor.**

**ATENCIÓN:** Alguna reglamentación de competición impone el uso de refrigerantes de agua pura. Confirmar con la organización el permiso para utilizar aditivos como Motul MoCool. Motul declina toda responsabilidad ante la eventual descalificación por uso indebido de aditivos no permitidos por el reglamento.

Motul MoCool no protege contra la congelación del fluido refrigerante.

## PRESTACIONES

**Reducción de la temperatura de operación en 15°C (30°F):** Mejora el intercambio térmico así como la eficacia del circuito de refrigeración.

Protección óptima contra la corrosión.

Recomendado para circuitos con materiales de aleación de Magnesio, Aluminio, para bloques de fundición así como elementos de aleaciones amarillas como latón, bronce y cobre.

Excelente protección contra los efectos de la cavitación en la bomba.

Propiedades anticorrosión resistentes a las elevadas temperaturas así como una excelente estabilidad frente al envejecimiento. Larga duración de sus efectos anticorrosivos.

Compatible con todos los materiales de juntas y conducciones.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Motul MoCool es un fluido de refrigeración concentrado, mezclar con agua destilada para un uso inmediato.

Proporción de mezcla: 5% (20:1)

No usar el producto puro.

Puede ser mezclado con la mayor parte de los fluidos refrigerantes a base de Mono EtilenGlicol.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Violeta
Densidad a 20°C/68°F	ASTM D1122	1.058
pH	ASTM D1187	9.4

## EMBALAJES

Envase: 12 x 0,5L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 386, 3<sup>a</sup> - 08025 BARCELONA - SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133  
Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8474  
MoCool  
E07/07

# Mo COOL

Radiator Additive

Run up to  
15°C/30°F  
**COOLER!**

- Approved for racing, street or offroad use
- Improves heat transfer, increases performance
- Reduces corrosion, compatible with coolants
- Concentrated, mix at 5%

500 ml (16.9 fl.oz)

9017(S)

# MOTUL®