



MOTUL MOTYLGEAR 75W-80

Lubricante Para Cajas de Velocidades
Technosynthese®
SAE 75W80

APLICACIONES

Lubricante Technosynthese®, extrema presión (EP) para cajas de velocidades.

Especialmente indicado para aquellas cajas de velocidades particularmente "duras" así como también para cajas de velocidades de Peugeot®, Citroën® y Renault®

Para todas las cajas que no incorporen en su interior elementos de fricción: autoblocante, frenos o embragues sumergidos..

PRESTACIONES

NORMAS : API GL4 y GL5, MIL-L-2105D.

- **Technosynthese®:** Bases sintéticas que mejoran su respuesta frente a las variaciones de temperatura así como a la duración de vida útil.
- Viscosidad infatigable: Se mantiene en el grado **SAE 75W-80** garantizando una presión estable de aceite entre los órganos de la transmisión.
- Suaviza las cajas "duras": Su composición permite controlar el deslizamiento de los mecanismos sincronizados de cada velocidad, haciendo la operación más suave y más agradable.
- Fluidéz a bajas temperaturas: permite disminuir la fricción y reducir el consumo de carburante.

Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable seguirse por las instrucciones del constructor.

No mantener en contacto directo y prolongado con la piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO SAE	SAE J 306	75W-80
DENSIDAD A 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.882
VISCOSIDAD A 100°C (212°F)	ASTM D445	10.1 mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C (104°F)	ASTM D445	58.8 mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD VIE	ASTM D2270	160
PUNTO DE CONGELACION	ASTM D97	-36°C / -32°F
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	204°C / 399°F

ENVASES:

Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

8234
(ES)
02/05

**MOTYL
GEAR**



Huile de boîte
Transmission
fluid

MOTUL®

SAE 75W80

Technosynthese®

1L (1.05 US Quart)

12532(L)