



MOTUL DEXRON III

Fluido para transmisiones automáticas.
Para convertidores de par y circuitos hidráulicos.
TECHNOSYNTHÈSE®

APLICACIONES

Lubricante ATF para todas las aplicaciones que requieran las especificaciones DEXRON® ó MERCON®. Para cajas de cambio y transmisiones automáticas, direcciones asistidas, convertidores de par, piñones de reversa de botes, transmisiones hidrostáticas, circuitos hidráulicos o mecánicos donde se requieran las especificaciones DEXRON® ó MERCON®

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES: GENERAL MOTORS DEXRON® III F-30336
FORD MERCON® M 950805 y M 941108

ESPECIFICACIONES: [ALLISON C-4](#) / CATERPILLAR TO-2 / [VOITH](#)

Formulado con bases de Technosynthese® lo que le ha permitido superar las especificaciones de fluidez exigidas por la norma DEXRON® III, ofreciendo una suavidad extraordinaria de cambio de velocidades durante el período de calentamiento del motor.

La fórmula MOTUL DEXRON III mejora notablemente la estabilidad química: resistencia a la oxidación, anticorrosión.

Físicamente protege contra el desgaste, disminuye y evita la formación de espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

MOTUL DEXRON III puede ser utilizado y mezclado en aplicaciones de/con DEXRON IID y DEXRON IIE, DEXRON y B DEXRON. Sustituir según instrucciones del constructor del vehículo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	Visual	Rojo
DENSIDAD A 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.857
VISCOSIDAD A 100°C (212°F)	ASTM D445	7.5 mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C (104°F)	ASTM D445	35.7 mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	192
VISCOSIDAD A -20°C (-4°F)	ASTM D2602	1135 mPa.s
VISCOSIDAD A -40°C (-40°F)	ASTM D2602	14230 mPa.s
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	208°C / 406°F

ENVASES:

Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

3870
ESP
09/04

DEXRON 



*Huile de boîte
automatique
Direction assistée*

*Automatic
gearbox oil
Power steering
system*

MOTUL®

Technosynthese®

2L (2.1 Quart)

518 (L)