



**Lubricante Para Cajas de Velocidades de Motocicletas de 2 Tiempos
Con Embrague Sumergido.
SAE 10W-30**

Asimismo, es recomendable su uso en todos los grupos finales de ciclomotores y scooters con variador automático, y en todas aquellas aplicaciones donde los constructores recomienden un lubricante motor SAE 10W30 ó un aceite de caja SAE 80.

API GL4 10W-30.

Contiene aditivos antiespumantes y antioxidantes.

Cambios: respetar escrupulosamente las instrucciones del equipo, ó adaptar a las condiciones del servicio.

GRADO SAE	SAE J 300	10W-30
DENSIDAD A 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.875
VISCOSIDAD A 100°C (212°F)	ASTM D445	12.4 mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C (104°F)	ASTM D445	78.6 mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD VIE	ASTM D2270	148
PUNTO DE CONGELACION	ASTM D97	-30°C / -22°F
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	224°C / 435°F

[®]
MOTUL

1L (1.05 US Quart)

ROAD & OFF ROAD
TRANSMISSION OIL

TRANSOIL

SAE
10W30

MINERAL

