



# FORK OIL FACTORY LINE

Fluido Hidráulico para todos los tipos de  
horquillas telescópicas.  
Sintético. Alta Competición.

4 grados: VERY LIGHT/LIGHT/LIGHT MEDIUM/MEDIUM

## APLICACIONES

Fluido hidráulico con tecnología sintética especialmente diseñado para su uso en horquillas de suspensión de motocicletas de competición.

Especialmente formulado para horquillas CAYABA, SHOWA, OHLINS, WP así como para todos los tipos de horquillas telescópicas invertidas o convencionales.

## PRESTACIONES

Extraordinaria reducción de la fricción interna, especialmente entre los tubos prolongadores y las juntas gracias a la aditivación antifricción especialmente desarrollada por **MOTUL**.

Gran estabilidad en sus prestaciones lo que le permite mantener las cualidades desde la primera hasta la última vuelta.

Se ha mejorado particularmente sus propiedades antiespumantes con el objetivo de evitar la transferencia de aire así como la pérdida de gas de la cámara neumática y poder mantener las características de la suspensión.

Propiedades antidesgaste, extrema presión y anticorrosión. Neutro frente a las juntas y retenes.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para poder conseguir un resultado óptimo, utilizar la cantidad recomendada por el constructor.

Para obtener viscosidades intermedias, mezclar los productos (Very Light, Light, Light Medium y Medium) en las proporciones adecuadas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		VERY LIGHT 2.5W	LIGHT 5W	LIGHT MEDIUM 7.5W	MEDIUM 10W
Densidad a 20°C	ASTM D1298	0.833	0.833	0.834	0.834
Viscosidad a 40°C	ASTM D445	15.0 mm <sup>2</sup> /s	18.0 mm <sup>2</sup> /s	24.0 mm <sup>2</sup> /s	36.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C	ASTM D445	3.5 mm <sup>2</sup> /s	4.0 mm <sup>2</sup> /s	4.9 mm <sup>2</sup> /s	6.4 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	112	121	131	130
Punto de inflamación	ASTM D92	205°C	208°C	230°C	244°C
Punto de congelación	ASTM D97	<-39°C	-39°C	<-36°C	<-39°C

## EMBALAJES

Formato : 1 litro

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 386, 3<sup>a</sup> - 08025 BARCELONA - SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133  
Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8219  
8218  
8217  
8216  
FORKFACT  
E03/04

